

●建地材

使用鋼管:φ60.5×2.8t、許容荷重:63.7kN(6.5tf) / 本、ジョイント:TKロック

■ジョイント部

●TSサポート建地材 (φ60.5専用部材)

型式	項目	長さ (mm)	重量 (kg)
TS-P34		3,400	19.7
TS-P25		2,550	15.0
TS-P21		2,050	12.9
TS-P17		1,700	10.2
TS-P15		1,450	9.0
TS-P12		1,200	8.2
TS-P9		850	6.5
TS-P6		600	4.5

■クサビ取付部

●継ぎ材

●継ぎ材

型式	項目	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (kg)
TS-T18F		1,800	1,634	5.5
TS-T15F		1,500	1,334	4.7
TS-T12F		1,200	1,034	4.0
TS-T9F		900	734	3.3
TS-T6F		600	434	2.6
TS-T5F		500	334	1.9
TS-T3F		300	134	1.4

●TS梁下梁枠

●TS梁下梁枠 (φ60.5専用部材)

■メーターサイズ

項目	TSサポート		
	TS-W12	TS-W15	TS-W18
重量 (kg)	22.4	23.6	26.3
L寸法 (mm)	1,200	1,500	1,800
L1寸法 (mm)	400		600
許容荷重 (kN/ft)	19.6/2.0		

■連結ピン

項目	型式	TSサポート
重量 (kg)	TS-WP	0.9

●仕様に付きましては、年式等により異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。