


## ■防音シート／採光防音シート

### ■特徴

- ・工事に伴う騒音を軽減します。
- ・防音性能だけでなく、耐久性、安全性も有しています。

### ■用途

- ・工事で伴う騒音の減音



### 防音シート


#### ●#7500-D



シート規格寸法(M)	重量(K)
1.8×3.4	7.2
1.5×3.4	5.7
1.2×3.4	5.08
0.9×3.4	3.57
0.6×3.4	2.6

### 採光防音シート

#### ●#7500-C



シート規格寸法(M)	重量(K)
1.8×3.4	6.5

### ■製品規格

項目	防音シート	採光防音シート
型式	#7500-D	#7500-C
材質	ポリエステル	ポリエステル
被覆樹脂	ポリ塩化ビニル	ポリ塩化ビニル
質量(kg/m <sup>2</sup> )	0.85	0.75
厚さ(mm)	0.7	0.7
引張強さ(kN)	1.47以上	
引張強さ×伸び(kN・mm)	68.6以上	
ハトメ引張強さ(kN)	0.98以上	
防災性能	適合	
製品サイズ(m×m)	1.8×3.4 1.5×3.4 1.2×3.4 0.9×3.4 0.6×3.4	1.8×3.4

### ■音響透過損失データ

中心周波数(HZ)	音響透過損失(db)	
	#7500-D	#7500-C
100	2.2	1.3
125	4.4	3.0
160	5.3	4.5
200	4.9	4.0
250	4.6	3.5
315	5.8	4.9
400	7.9	7.1
500	10.0	9.1
630	11.1	10.1
800	13.1	12.2
1000	14.5	13.6
1250	17.6	16.5
1600	19.2	18.2
2000	19.3	18.1
2500	19.7	18.5
3150	22.2	20.8
4000	24.5	23.2
5000	26.7	25.7